

Panik Bar Şartnamesi

OMNI 55M-P-SSE

KAREKÖK / Omni 55M-P-SSE Yüzeye Monte Panik Bar İle Uyumlu 550D Modeli İçin Dış Müdahale Kolu, EN1125, YTÜ Test Raporlu

Karekök Panik Çıkış Aksesuarlar tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini ahşap, yangın ve alüminyum kapılarda artırıcı özelliğindedir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / Omni 55M-P-SSE Yüzeye Monte Panik Bar İle Uyumlu 550D Modeli İçin Dış Müdahale Kolu, EN1125, YTÜ Test Raporlu

Teknik Özellikler

- Yüzey montajlı Omni 550D panik barlar ile uyumlu dış müdahale kolu
- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygun
- Europrofile barel set içeriğine dahil değildir
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu
- Paslanmaz görünümlü (SSE)

Tanım ve Kullanım Alanları

Yüzeye monte dış müdahale kolu panik bar ve push pad'ler ile kullanıma uygundur. Acil durum ve panik kaçış kapısı olarak belirlenen kapı tiplerinde dış mekandan iç mekana geçişin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Kapının dış kısmında yetkilendirme gerektiği durumlarda da kullanılması gereklidir. Dış müdahale kolunda barel ile kilitleme durumunda kapı kolu kilitlenmiş olur, aktif olarak çalışmaz ve kola basıldığında kapı açılmaz. Barel ile kilitleme açıldığında kol aktif olarak çalışır ve kapının dışarıdan açılmasını sağlar. Barel ile kilitleme durumunda iç kısımda panik bar veya push pad kaçış yönünde her zaman aktiftir. Dış müdahale kolunun kilitlenmesi sadece dış mekandan iç mekana girişte yetkilendirilmiş geçişi sağlar.

Proje tipine göre yangın kapısı veya kaçış kapısı aksesuarlarını seçmeden önce, yangın yönetmeliklerinde belirtilen tanımlar, gereklilikler ve uluslararası standartlara uygunluğu bilinmelidir.

Kaçış kapısı sistemlerinde gerekli koşullar DIN EN 179 ve DIN EN 1125 normlarında kaçış kapılarının içeriye doğru açılmasına izin verilmemektedir. Kaçış kapılarının her zaman kaçış yönünde dışarıya doğru açılması gerekmektedir.

İlgili Standartlar

TS EN 1634-1

Bu standard düşey ayırma elemanlarındaki açıklıklara montaj için tasarlanmış kapı ve kepeklerin yangına dayanıklılığının tayin metodunu kapsar.

Kaynaklar

ww.tse.ortg.tr