

Menteşe Şartnamesi

BH300-F

KAREKÖK / BH300-F Yaprak Mentеше Yangın Dayanımlı, AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme, Oval, 102x76x3mm

Karekök menteşeler tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini aşıp, yangın ve alüminyum kapılarda artırıcı özelliğindedir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / BH300-F Yaprak Mentеше Yangın Dayanımlı, AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme, Oval, 102x76x3mm

Teknik Özellikler

- 102*76*3mm ölçülerinde,
- AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme
- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uyumlu
- EN 1935 Standartlarında, Sınıf 4, 200.000 açılma testi
- Max. kapı ağırlığı 3 menteşe ile 120kg
- Binisiz, düz kapı tipleri için uygundur
- Sivri uçlu ahşap vidası set içeriğine dahildir
- Oval köşeli, paslanmaz çelik mat renkli
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu

Tanım ve Kullanım Alanları

Pivot açılıp, kapanan kapı kanatlarının ağırlığını taşıyan menteşelerin seçimi, kapının açılıp kapanması sırasında konforlu ve uzun ömürlü çalışma sağlayabilmesi amacıyla önemlidir. Bu nedenle kapı tipine ve kullanım amacına uygun menteşe seçimi yapılması gerekmektedir.

Menteşe seçiminde dikkat edilecek hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

- Kanat ağırlığı
- Kanat Ölçüleri
- Kanat kalınlığı ve bini ölçüsü
- Kapı yönü
- Kasa kanat detayı (düz-binili)
- Kapı kullanım sıklığı
- Kasa – kanat malzemesi
- Kapı özelliği Yangın dayanımlı kapı / standart kullanımlar için kapı vb.
- İlgili Standartlar

TS EN 1935

Bu standard; erişme pencereleri veya kapılarında kullanılan, tek eksenli ayrılabilen veya ayrılmayan tipteki menteşelerin özelliklerini kapsar.

TS EN 1634-1

Bu standard düşey ayırma elemanlarındaki açıklıklara montaj için tasarlanmış kapı ve kepeklerin yangına dayanıklılığının tayin metodunu kapsar.