

#### Kontrollü Geçiş Şartnamesi

##### DRB 01

##### KAREKÖK / DRB 01 No Touch Buton

Karekök kontrollü geçiş sistemleri tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini ahşap, yangın ve alüminyum kapılarda artırıcı özelliğidir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



#### KAREKÖK / DRB 01 No Touch Buton

##### Teknik Özellikler

- 86\*86\*35mm ölçülerinde sıva altı kare temassız çıkış butonu
- 1.000.000 açılım onaylı
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ayarlanabilir 0.1- 10 cm temas mesafesi
- 12 V NO,NC,COM
- Çalışma sıcaklığı - 10°C +55°C derece

##### Kullanım Alanı ve Özellikler

El yaklaşım sensörü, no touch buton, yetkilendirilmiş geçiş alanında kullanılan kontrollü geçiş kapı donanımları, manyetik kilit, manyetik tutucu, elektrikli kilit karşılığı ürünleri ile birlikte aktivatör olarak kullanılmaktadır.

Manyetik kilitler elektrik akımı altında çalışır, kapının kilitli tutulmasını sağlar. Elektrik akımı kesildiğinde kapı serbest kalır. Elektrik akımını serbest bırakmak için, buton, şifre paneli, kart okuyucu ve benzeri aktivatörler kullanılmaktadır.

Konut, otel, fabrika, hastane, okul, alışveriş merkezi, hava alanı gibi farklı proje tiplerinde personel geçiş kapıları, ofis kapısı, yangın kapısı, teknik ve mekanik oda kapıları, endüstriyel kapılar vb kapı tiplerinde kullanılması oldukça yaygındır. Ahşap, metal, alüminyum ve cam kapı tiplerinde bağlantı aparatları ile birlikte uygulaması yapılabilmektedir.

Son kullanıcı yetkilendirme senaryosuna uygun olarak kapı üzerinde kullanılan diğer kapı donanımlarının (aksesuarlarının) birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde seçilmesi gereklidir. Yetkilendirilmiş geçiş sistemli kapı kapatıcı kullanılması, çalışma prensibini tamamlayıcı özelliğidir. Bu nedenle kontrollü geçiş sağlanan tüm kapı tiplerinde tamamlayıcı olarak, kapı kapatıcı kullanılması da önerilir.

Kaynak [www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr)