

Ahşap Manuel Kayar Kapı Teknik Şartnamesi

H100/24

KAREKÖK / H100/24 Serisi Manuel Sürme Kapı Mekanizması

Karekök Manuel Ahşap Kayar Kapı Sistemleri projelerinizde kullanıcılar için konforlu kullanım sağlamanın yanı sıra, mekan kullanımında fonksiyonellik sağlar.

Özellikle Konut, rezidans, otel ve hastane projelerinin görsel tasarımı tamamlamada, mekanları kullanışlı hale getirmede, mimar ve iç mimarların vazgeçilmez kapı alternatifi olarak değerlendirilmektedir.

Karekök Proje Sistemleri şık katıyacak görünüm özellikleri ve farklı ölçü alternatifleri ile projelerinize özel çözümler sunmaktadır.

Alanında uzman ekibimiz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği, yerinde keşif, özel imalat, nakliye montaj ve montaj sonrası bakım hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / H100/24 Serisi Manuel Sürme Kapı Mekanizması

Teknik Özellikler

- Husky 100 manuel sürme kapı mekanizması
- Çelik ray profili
- Ahşap, ahşap çerçeveli cam ve metal kapılarda uygulanabilir sistem
- Kolay montaj ve ayarlanabilir yükseklik imkanı sağlar
- Plastik bileşenli klavuz ve makaralar sayesinde sessiz sürme sistemi
- Tavana veya yüzeye montaj imkanı
- Çift kanatlı kapılar için senkronize donanım seti opsiyonel
- Ray profil kapağı F134 ve F140 proje ihtiyacına göre opsiyoneldir
- EN 1527 standartlarında, açılım test sertifikalı

Kanat Ölçüleri

- Kanat yüksekliği max. 2700mm
- Kanat genişliği max. 1250mm
- Kanat ağırlığı max. 100kg
- Kanat kalınlığı 20-50mm
- Çelik profil ray uzunluğu 2400mm
- Proje ihtiyaçlarına özel farklı kanat ölçüleri için opsiyonel set içeriği

Standart Kit İçeriği

- Tek kanatlı manuel sürme kapı sistemi için uygulanabilir
- Çelik Ray (280)
- Sabitleme Konsolları (281)
- Plastik gövdeli makara seti (284)
- Plastik klavuz (102N)
- Clip Stop (601H)
- Stoplayıcı (287)

