

Panik Bar Şartnamesi

PHT 100

KAREKÖK / PHT 100 Dış Müdahale Kolu (Barel Hariç)

Karekök Panik Çıkış Aksesuarlar tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini aşıp, yangın ve alüminyum kapılarda arttırıcı özelliktedir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / PHT 100 Dış Müdahale Kolu (Barel Hariç)

Teknik Özellikler

- Yüzey montajlı panik barlar ile uyumlu dış müdahale kolu
- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygun
- Kol ünitesi 54*174mm ölçülerinde
- U tipi basma kol 110mm
- Aşırı zorlamaya duyarlı kol bağlantı pimi (Aşırı zorlamalarda mekanizmanın ve kolun zarar görmemesi için bağlantı pimi kırılır yenisi ile kolayca değiştirilebilir)
- Europrofile barel set içeriğine dahil değildir
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu
- Alüminyum naturel renkli (AN)

Tanım ve Kullanım Alanları

Yüzeye monte dış müdahale kolu panik bar ve push pad'ler ile kullanıma uygundur. Acil durum ve panik kaçış kapısı olarak belirlenen kapı tiplerinde dış mekandan iç mekana geçişin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Kapının dış kısmında yetkilendirme gerektiği durumlarda da kullanılması gereklidir. Dış müdahale kolunda barel ile kilitleme durumunda kapı kolu kilitlenmiş olur, aktif olarak çalışmaz ve kola basıldığında kapı açılmaz. Barel ile kilitleme açıldığında kol aktif olarak çalışır ve kapının dışarıdan açılmasını sağlar. Barel ile kilitleme durumunda iç kısımda panik bar veya push pad kaçış yönünde her zaman aktiftir. Dış müdahale kolunun kilitlenmesi sadece dış mekandan iç mekana girişte yetkilendirilmiş geçişi sağlar.

Proje tipine göre yangın kapısı veya kaçış kapısı aksesuarlarını seçmeden önce, yangın yönetmeliklerinde belirtilen tanımlar, gereklilikler ve uluslararası standartlara uygunluğu bilinmelidir.

Kaçış kapısı sistemlerinde gerekli koşullar DIN EN 179 ve DIN EN 1125 normlarında kaçış kapılarının içeriye doğru açılmasına izin verilmemektedir. Kaçış kapılarının her zaman kaçış yönünde dışarıya doğru açılmaktadır.

İlgili Standartlar

TS EN 1634-1

Bu standart düşey ayırma elemanlarındaki açıklıklara montaj için tasarlanmış kapı ve kepeklerin yangına dayanıklılığının tayin metodunu kapsar.

Kaynaklar

www.tse.ortg.tr