

Panik Bar Şartnamesi

PHW 900

KAREKÖK / PHW 900 Yüzeye Monte Push Pad EN179

Karekök Panik Çıkış Aksesuarlar tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini aşıyap, yangın ve alüminyum kapılarda arttırıcı özelliğindedir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / PHW 900 Yüzeye Monte Push Pad EN179

Teknik Özellikler

- Yüzeye montaj tek nokta kilitlemeli push pad
- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygun
- EN 179, EN 1634 Standartlarında
- Kanat ağırlığı max. 200kg
- Standart kanat genişliği max. 1100mm
- Kanat yüksekliği max. 2100mm
- CE sertifikalı
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu
- Alüminyum naturel renkli (AN)

Tanım ve Kullanım Alanları

Push pad'ler genel olarak panik değil, acil durum çıkış kapıları için kullanılabilir. DIN EN 179 standartlarında, acil çıkış kapısı kilitleri, halka açık olmayan, aşağıda örnekleri verilen mekanlarda, belirli bir bölüm kapatılması için kullanılabilir.

Özel konut alanlarında
Bürolarda ve herkesin kullanımına açık olmayan idari ve endüstriyel mekanlarda
Gösteri merkezlerinde herkesin kullanımına açık olmayan mekanlarda
Hava alanı, banka ve alışveriş merkezlerinde herkesin kullanımına açık olmayan mekanlarda.

Proje tipine göre yangın kapısı veya kaçış kapısı aksesuarlarını seçmeden önce, yangın yönetmeliklerinde belirtilen tanımlar, gereklilikler ve uluslararası standartlara uygunluğu bilinmelidir.

Push pad'ler için temel kural, kapı kilitli olsa dahi kaçış yönünde, her zaman kaçışa imkân sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Acil durumda kullanıcılar, çeşitli yönlendirmeler ile kaçış kapısına geldiklerinde push pad itmek suretiyle kapıyı açabilmektedirler.

Kaçış kapısı sistemlerinde gerekli koşullar DIN EN 179 ve DIN EN 1125 normlarında kaçış kapılarının içeriye doğru açılmasına izin verilmemektedir. Kaçış kapılarının her zaman kaçış yönünde dışarıya doğru aç gerekmektedir.

İlgili Standartlar

TS EN 179

Bina donanımları - Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları - Kurallar ve deney metodları kapsar.

Bu standart, bir panik durumun ortaya çıkma ihtimali olmayan yerlerde, açma kolu veya itme plâkasıyla mekanik olarak çalışan acil durum tertibatlarının imalat, performans ve deney kurallarını kapsar.

TS EN 1634-1

Bu standart düşey ayırma elemanlarındaki açıklıklara montaj için tasarlanmış kapı ve kepeklerin yangına dayanıklılığının tayin metodunu kapsar.

Kaynaklar