

Kontrollü Geçiş Şartnamesi

UK 250 LZ

KAREKÖK / UK 250 LZ Braket

Karekök kontrollü geçiş sistemleri tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini ahşap, yangın ve alüminyum kapılarda artırıcı özelliğindedir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / UK 250 LZ Braket

Teknik Özellikler

- L braket 250*47*28mm ölçülerinde, Z braket 180*50*45mm ölçülerinde
- UK250M manyetik kilit ile uyumlu
- Tüm kapı tipleri için bini detayına uygun olarak tercih edilmelidir
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu

Kullanım Alanı ve Özellikler

Yetkilendirilmiş geçiş alanında kullanılan kontrollü geçiş kapı donanımları, manyetik kilit, manyetik tutucu, elektrikli kilit karşılığı, şifre panelleri ve kablo geçişlerinde kullanılan tamamlayıcı donanımları içermektedir.

Manyetik kilitler elektrik akımı altında çalışır, kapının kilitli tutulmasını sağlar. Elektrik akımı kesildiğinde kapı serbest kalır. Elektrik akımını serbest bırakmak için, buton, şifre paneli, kart okuyucu ve benzeri aktivatörler kullanılmaktadır.

Konut, otel, fabrika, hastane, okul, alışveriş merkezi, hava alanı gibi farklı proje tiplerinde personel geçiş kapıları, ofis kapısı, yangın kapısı, teknik ve mekanik oda kapıları, endüstriyel kapılar vb kapı tiplerinde kullanılması oldukça yaygındır. Ahşap, metal, alüminyum ve cam kapı tiplerinde bağlantı aparatları ile birlikte uygulaması yapılabilmektedir.

Son kullanıcı yetkilendirme senaryosuna uygun olarak kapı üzerinde kullanılan diğer kapı donanımlarının (aksesuarlarının) birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde seçilmesi gereklidir. Yetkilendirilmiş geçiş sistemli kapı kapatıcı kullanılması, çalışma prensibini tamamlayıcı özelliğindedir. Bu nedenle kontrollü geçiş sağlanan tüm kapı tiplerinde tamamlayıcı olarak, kapı kapatıcı kullanılması da önerilir.

Kaynak www.tse.org.tr