

Kontrollü Geçiş Şartnamesi

UK 250 M

KAREKÖK / UK 250 M Manyetik Kilit

Karekök kontrollü geçiş sistemleri tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini aşıyor, yangın ve alüminyum kapılarda artırıcı özelliğidir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / UK 250 M Manyetik Kilit

Teknik Özellikler

- Enerji varken kilitli (fail safe) kalma esasına göre çalışır
- 250 kg tutma kapasitesi
- Elektromanyetik kilit 250*48,5*25mm ölçülerinde
- Armatür plaka 180*38*11mm ölçülerinde
- Normal çalışma gerilimi 12- 24 V DC olarak seçilebilir, 12V/500 mA 24V/250 mA
- Çalışma sıcaklığı - 10°C +55°C derecede
- Kapının içe veya dışa doğru açılmasına göre uygulama esnasında opsiyonel montaj braketleri gerekebilir
- Kapı durumu izleme kontaklı
- CE Sertifikalı

Kullanım Alanı ve Özellikler

Yetkilendirilmiş geçiş alanında kullanılan kontrollü geçiş kapı donanımları, manyetik kilit, manyetik tutucu, elektrikli kilit karşılığı, şifre panelleri ve kablo geçişlerinde kullanılan tamamlayıcı donanımları içermektedir.

Manyetik kilitler elektrik akımı altında çalışır, kapının kilitli tutulmasını sağlar. Elektrik akımı kesildiğinde kapı serbest kalır. Elektrik akımını serbest bırakmak için, buton, şifre paneli, kart okuyucu ve benzeri aktivatörler kullanılmaktadır.

Konut, otel, fabrika, hastane, okul, alışveriş merkezi, hava alanı gibi farklı proje tiplerinde personel geçiş kapıları, ofis kapısı, yangın kapısı, teknik ve mekanik oda kapıları, endüstriyel kapılar vb kapı tiplerinde kullanılması oldukça yaygındır. Ahşap, metal, alüminyum ve cam kapı tiplerinde bağlantı aparatları ile birlikte uygulaması yapılabilmektedir.

Son kullanıcı yetkilendirme senaryosuna uygun olarak kapı üzerinde kullanılan diğer kapı donanımlarının (aksesuarlarının) birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde seçilmesi gereklidir. Yetkilendirilmiş geçiş sistemli kapı kapatıcı kullanılması, çalışma prensibini tamamlayıcı özelliğidir. Bu nedenle kontrollü geçiş sağlanan tüm kapı tiplerinde tamamlayıcı olarak, kapı kapatıcı kullanılması da önerilir.

Kaynak www.tse.org.tr