

Kontrollü Geçiş Şartnamesi

UK 600

KAREKÖK / UK 600 Selenoid Kilit

Karekök kontrollü geçiş sistemleri tüm mekanlarınızda güvenlik, emniyet, estetik ve bütünlüğü sağlayan kapı aksesuarlarıdır.

Özellikle hastane, konut, otel, ofis ve ticari binalarda son kullanıcılar için konfor ve güvenli kullanım hissini ahşap, yangın ve alüminyum kapılarda artırıcı özelliğindedir.

Alanında uzman kadromuz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği hizmetleri vermektedir.



KAREKÖK / UK 600 Selenoid Kilit

Teknik Özellikler

- Enerji varken kilitli (fail safe) kalma esasına göre çalışır
- Gövde 200*32*42mm, karşılık 90*26*2.5mm, sürgü 16*Ø15.5mm
- Ayna AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme
- 1200kg tutma gücü
- Pivot ve kayar kapı tipleri için proje detayına uygun olarak tercih edilmelidir
- 12V DC , 900 mA
- CE Sertifikalı

Kullanım Alanı ve Özellikler

Yetkilendirilmiş geçiş alanında kullanılan kontrollü geçiş kapı donanımları, selenoid kilit, manyetik kilit, manyetik tutucu, elektrikli kilit karşılığı, şifre panelleri ve kablo geçişlerinde kullanılan tamamlayıcı donanımlar içermektedir.

Selenoid kilitler elektrik akımı altında çalışır, kapının kilitli tutulmasını sağlar. Elektrik akımı kesildiğinde kapı serbest kalır. Elektrik akımını serbest bırakmak için, buton, şifre paneli, kart okuyucu ve benzeri aktivatörler kullanılmaktadır.

Konut, otel, fabrika, hastane, okul, alışveriş merkezi, hava alanı gibi farklı proje tiplerinde personel geçiş kapıları, ofis kapısı, yangın kapısı, teknik ve mekanik oda kapıları, endüstriyel kapılar, pivot açılır ve fotoselli kayar kapı tipleri de olmak üzere farklı kapı tiplerinde kullanılması oldukça yaygındır. Ahşap, metal, alüminyum kapı tiplerinde bağlantı aparatları ile birlikte uygulaması yapılabilmektedir.

Son kullanıcı yetkilendirme senaryosuna uygun olarak kapı üzerinde kullanılan diğer kapı donanımlarının (aksesuarlarının) birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde seçilmesi gereklidir. Yetkilendirilmiş geçiş sistemlerinde kapatıcı kullanılması, çalışma prensibini tamamlayıcı özelliğindedir. Bu nedenle kontrollü geçiş sağlanan tüm pivot kapı tiplerinde tamamlayıcı olarak, kapı kapatıcı kullanılması da önerilir.

Kaynak www.tse.org.tr